

Książka Przedmiarów

Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie

Adres budowy: , 28-136 Nowy Korczyn

Obiekt: Adaptacja budowlana pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane - wewnętrzne.

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1	<i>KNR 4-01 0354-05-050</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2</i>	16,00 m2
	1. 10*0,8*2,0	16,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	16,00
2	<i>KNR 4-01 0354-04-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2</i>	5,00 szt
	1. 5	5,00
3	<i>KNR 4-01 0354-05-050</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2</i>	11,22 m2
	1. 1,7*2,2*3	11,22
4	<i>KNR 4-01 0348-03-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</i>	61,73 m2
	1. (1,8+2,04+2,85+0,45+1,8+2,9+3,05+2,09+0,5*3+1,8+0,3+1,8+0,5*2+2,82)*3,15-20,8	61,73
5	<i>KNR 4-01 0818-05-050</i> <i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarz szkolny II p.</i>	59,27 m2
	1. 10,8*2,85+3,8*4,5+1,7*3,6+1,85*2,85	59,27
6	<i>KNR 4-01 0816-03-050</i> <i>Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem</i>	86,28 m2
	1. 5,36*5,92-2,04*1,78+3,27*5,92+2,2*2,85+0,98*2,17+3,4*2,9+2,82*2,95+2,3*1,0+3,23*3,08	86,28
7	<i>KNR 4-01 0816-06-050</i> <i>Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów</i>	8,46 m2
	1. 2,85*2,05+0,5*1,7+0,98*1,8	8,46
8	<i>KNR 4-01 0814-01-050</i> <i>Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepiku - parkiet inwestora z odzysku</i>	8,11 m2
	1. 2,22*1,78+(0,98*0,12+1,8)*2,17	8,11
9	<i>KNR 4-01 0815-08-040</i> <i>Wymiana listew przyściennych</i>	11,02 m
	1. 2,22+1,9+2,3*2+1,8+0,5	11,02
10	<i>KNR 4-01 0811-07-050</i> <i>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-kuchnie i łazienki w mieszkaniach</i>	34,62 m2
	1. 2,84*4,84+1,8*1,8+0,6*0,5+1,5*1,4+2,09*1,52+0,45*0,5+1,8*1,8+1,8*2,85+0,45*1,3+1,6*1,8	34,62

11	KNR 4-01 0804-07-050 Zerwanie wylewki cementowej wraz z warstwami izolacji cieplnej- analogia	43,32 m2
	1. 51,8+24+37,5+16,3-86,28	43,32
12	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	25,10 m3
	1. 9,64+0,86+0,6+2,16+0,86+10,36+2,2+3,6-86,28*0,06	25,10
13	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km za dalsze 4 km	100,40 m3
	1. 25,1*4	100,40

2. ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE

14	KNR 4-01 0208-03-020 Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 pod piony kanalizacyjne	8,00 szt
	1. 8	8,00
15	KNR 4-01 0206-04-020 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach po przebicjach dla instalacji elektrycznych i sanitarnych	8,00 szt
	1. 8	8,00
16	KNR 4-01 0324-04-040 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły "na pełno". zaprawa z wapna suchogaszzonego po rob. inst. sanit.	24,00 m
	1. 12*2	24,00
17	KNR 4-01 0325-04-040 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły. zaprawa z wapna suchogaszzonego po robotach inst. sanit.	22,05 m
	1. 3,15*7	22,05
18	KNR 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/	1,11 m3
	1. 0,9*2,05*0,25+0,25*3*0,25+0,9*2,05*0,25	1,11
19	KNR 2-02 0607-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z folii polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.	62,90 m2
	1. 16,4*2,84+3,08*5,3	62,90
20	KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych. gr. 3 cm	62,90 m2
	1. 62,9	62,90
21	KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. - zbrojenie siatką fi 4 mm	62,90 m2
	1. 62,9	62,90
22	KNR 2-02 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek za zmianę grubości o 20 mm.	125,80 m2
	1. 62,9*2	125,80

23	<i>KNR 2-02 U 1134-01-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi UNI-GRUNT(Orgbud W-wa)</i>	62,90 m2
	1. 62,9	62,90
24	<i>KNR 2-02 U 1130-0101-050</i> <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej CERESIT C-72 grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i>	62,90 m2
	1. 62,9	62,90
25	<i>KNR 2-02 1118-07-050</i> <i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną - sanitariaty</i>	16,30 m2
	1. 16,3	16,30
26	<i>KNR 2-02 1120-02-040</i> <i>Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) z zamontowaniem ćwierćwałków plastikowych</i>	30,26 m
	1. 1,2*6+1,32+5,32*4+3,08*2-0,8*6-0,9	30,26
27	<i>KNR 2-02 1113-0202-050</i> <i>Posadzki z wykładziny tekstylnej REKORD gr. 2 mm rulonowej,klejonej do podkładu klejem winylowym Pronakryl B.</i>	46,60 m2
	1. 62,9-16,3	46,60
28	<i>Wacetob 2-02 1124-0401-040</i> <i>Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu, mocowane na uchwyty metalowe</i>	30,74 m
	1. 2,84+16,2*2-0,9*5	30,74
29	<i>KNR 4-01 0303-02-050</i> <i>Uzupełnienie ścianek z cegieł dziurawek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły</i>	8,64 m2
	1. 1,6*3,15-0,9*2,0*3+1,2*2,0*3+0,3*2,0*3	8,64
30	<i>KNR 4-01 0716-02-050</i> <i>Tynki wewnętrzne kat.iii/wap.gazzone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2- na nowych ściankach działowych</i>	17,28 m2
	1. 8,64*2	17,28
31	<i>KSNR 3 0604-0101-050</i> <i>Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2 -</i>	47,88 m2
	1. 1,0*2,0*2+2,0*1,5*2+2,5*4,0+3,5*2,0+1,0*12+2*3+1,8*1,6	47,88
32	<i>Wacetob 2-02 0840-05-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami z ceramicznymi o wymiarach cm na zaprawie klejowej, z zastosowaniem ćwierćwałków plastikowych - w sanitariatach do wys. 2.0 m</i>	29,02 m2
	1. 1,2*2,0*6+1,0*2,0*3+(1,96+3,08+5,32+1,76)*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0*6-0,96*2,2*2	29,02
33	<i>KNR 2-02 U 0842-01-040</i> <i>Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i>	64,00 m
	1. 2,0*32	64,00

34	Wacetob 2-02 1025-02-020 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzlokalowych i wejściowych do lokalu 90x200,malowane dwukrotnie na budowie	5,00 szt
	1. 5	5,00
35	Wacetob 2-02 1025-02-020 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzlokalowych i wejściowych do lokalu 80x200,malowane dwukrotnie na budowie	3,00 szt
	1. 3	3,00
36	Wacetob 2-02 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne z zamkiem patentowym 90x200 - szt.5	9,00 m2
	1. 0,9*2,0*5	9,00
37	Wacetob 2-02 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,przeszkłone z kratką wentylacyjną z zasuwką 80x200 - szt.3	4,80 m2
	1. 2,0*0,8*3	4,80
38	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	437,07 m2
	1. 51,8+24,0+37,5+((5,92+8,75)*2+(8,55+2,89)*2+2,4+1,8*2+(13,13+2,85)*2)*3,15-1,7*2,2*3+(5,32+3,08)*2*3,15-2,0	437,07
39	KNR 2-02 U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni tynków sufitów i ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	437,07 m2
	1. 437,07	437,07
40	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	129,62 m2
	1. 51,8+24,0+37,5+16,32	129,62
41	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	134,35 m2
	1. ((8,75+5,92)*2+(8,55+2,89)*2+2,0*2+2,4+2,0*2+(13,6+2,85)*2)*(3,15-2,0)+(5,32+3,08)*3,15-2,0	134,35
42	KNR 4-01 1206-04-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	89,06 m2
	1. (8,75+5,92)*1,5-0,7*1,7*3+0,25*0,7*6-1,0*1,5+(13,16+2,85)*2*1,5-1,0*2,0-0,9*2,0*3-0,7*0,96*3+0,25*0,7*6+(8,55+2,89)*1,5+2,0*2*1,5+(2,4+2,0*2)*1,5-0,9*1,5	89,06
43	KNR 4-01 1212-31-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	80,70 m
	1. 3,15*18+24	80,70
44	KNR 2-02 U 1016-14-050 Okna zespolone PCV o wsp. 1.1 z jedną kwaterą uchylno-rozwieralną a drugą rozwieralną z okuciami obwidniowymi oraz nawiewnikami wentylacyjnymi "AERECO" wraz z wyprawieniem ościeży	21,30 m2
	1. 1,7*2,2*4+0,96*2,2*3	21,30
45	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	4,13 m2

46	1. (2,3*4+1,1*3)*0,33 KNR 2-02 0923-04-050 <i>Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie.</i>	4,13 4,13 m ²
47	1. 4,13 KNR 4-01 0530-08-050 <i>Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej</i>	4,13 4,13 m ²
48	1. 4,13 KNR 4-01 1212-19-050 <i>Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	4,13 11,66 m ²
49	1. 0,6*0,12*2*81 KNR 4-01 1206-05-050 <i>Dwukrotne malowanie parapetów farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem</i>	11,66 4,45 m ²
50	1. 1,8*0,35*4+1,05*0,35*4+0,04*1,8*4+0,04*1,05*4 KNR 4-01 0816-04-050 <i>Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym</i>	4,45 66,40 m ²
51	1. 31,7+19,3+15,4 KNR 4-01 0814-01-050 <i>Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m² w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepiku</i>	66,40 9,70 m ²
52	1. 3,7+6 KNR 4-01 0815-03-040 <i>Uzupełnienie listew przycokołowych o wymiarach 2x2 cm, w odcinkach prostych</i>	9,70 54,38 m
53	1. 5,36*2+5,92*4-1+3,27*2-1+2,9*2-1,0+5,32*2 KNR 2-02 1111-08-050 <i>Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem chemoutwardzalnym.</i>	54,38 66,40 m ²
	1. 66,4	66,40
3. Instalacje wod-kan w sanitariacie		
54	KNR 2-15 0103-03-040 <i>Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym</i>	14,16 m
55	1. 3,54*4 KNR 2-15 0103-01-040 <i>Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym</i>	14,16 28,00 m
56	1. 28 KNR 2-15 0115-01-020 <i>Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm</i>	28,00 2,00 szt
57	1. 2 KNR 2-15 0203-08-040 <i>Rurociąg z rur żeliwnych kanalizacyjnych na ścianach budynku niemieszkalnego, średnica rur 100 mm</i>	2,00 11,90 m
58	1. (3,15+0,6+1,0+1,2)*2 KNR 2-15 0206-04-020 <i>Dodatek za podejście odpływowe z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 100 mm</i>	11,90 3,00 szt
	1. 3	3,00

59	<i>KNR 2-15 0212-01-020</i> <i>Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm</i>	<i>1,00 szt</i>
	1. 1	1,00
60	<i>KNR 2-15 0221-0201-020</i> <i>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)</i>	<i>2,00 szt</i>
	1. 2	2,00
61	<i>KNR 2-15 0224-02-090</i> <i>Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk"</i>	<i>3,00 kpl</i>
	1. 3	3,00
62	<i>(AW) 1022 020</i> <i>Zawór ze złączką do węża</i>	<i>1,00 szt</i>
	1. 1	1,00