

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej Nr 353066T Podzamcze – Łęka km 0+000 ÷ 0+420
długości 420 mb.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1 d.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogi z zaznaczeniem palikami	km	0.420		
Razem dział: Roboty pomiarowe						
2		Podbudowa				
2 d.2	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką	m2	1470.000		
3 d.2	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie o gr 10 cm	m2	1470.000		
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	1470.000		
5 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	1470.000		
Razem dział: Podbudowa						
3		Nawierzchnia				
6 d.3	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości -75kg/m2 dla KR2	t	420*3.5*0.075 = 110.250		
7 d.3	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	1470.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Pobocza				
8 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2	420*2*0.75 = 630.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: