

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 225 i 226, obręb Stary Korczyn od km 0+000 do km 0+460 długości 460 mb.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wzmocnienie obustronne podbudowy istniejącej nawierzchni				
1 d.1	SST D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	368.000		
2 d.1	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	368.000		
Razem dział: Wzmocnienie obustronne podbudowy istniejącej nawierzchni						
2		Nawierzchnia bitumiczna				
3 d.2	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	120.750		
4d.2	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2	1648.000		
Razem dział: Nawierzchnia bitumiczna						
3		Odwodnienie				
5 d.3	SST D-08.05.01	Wykonanie korytka muldowego wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 mm o wymiarach 30x10x50	m	400		
Razem dział: Odwodnienie						
4		Pobocza				
6 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,25 m z zagęszczeniem	m2	115.000		
7 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,5 m z zagęszczeniem	m2	230.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: