

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Nowy Korczyn”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedź na zadane pytanie;

Pytanie 1

W SIWZ, Zamawiający postawił warunki równoważności, które w jednym miejscu całkowicie eliminują zastosowanie urządzeń zaprojektowanych lub z zaprojektowanymi tożsamych, a w innym miejscu SIWZ jest napisane, że uzna oczyszczalnie za produkt równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą zgodne z dokumentacją techniczną. Jednocześnie na pytania oferentów(szczególnie III grupa pytań) Zamawiający odpowiada w sposób nie jednoznaczny, tak naprawdę unikając odpowiedzi. Jest to rażąco nie zgodne z art. 38 PZP.

Przypominamy, że na Zamawiającym ciąży obowiązek wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących SIWZ. W SIWZ Zamawiający nie określił precyzyjnie opisu przedmiotu zamówienia.

Wręcz przeciwnie, można sądzić, że próbuje przez brak precyzji zapisu i wymijające odpowiedzi na pytania, wprowadzić oferentów w błąd. Jeśli oferenci nie mieli by wątpliwości co do zapisów specyfikacji, to pytań by nie zadawali.

Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i inne działania i zaniechania Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, niewątpliwie mają wpływ na kształt przyszłych ofert składanych przez wykonawców, a tym samym i na rezultat prowadzonego postępowania.

Prosimy ponownie o odpowiedź na następujące, chyba proste, wyjaśniające/precyzujące zapisy SIWZ, pytania :

Czy, zbiornik oczyszczalni ma być monolityczny i zgodny z dokumentacją ?

Czy, zbiornik oczyszczalni może składać się z kilku połączonych ze sobą części ?

Odpowiedz; Odnoszę wrażenie, że pytający nie chce lub nie rozumie udzielonych wcześniej odpowiedzi. Informuję jeszcze raz, że zamawiający nie ogranicza możliwości zaferowania POŚ, które są zgodne z dokumentacją techniczną, natomiast postawiono wymagania techniczne POŚ dla wykonawców chcących zaferować inne niż wymienione w dokumentacji technicznej. Przywołany zapis w pytaniu – „zaproponowane rozwiązania będą zgodne z dokumentacją techniczną” nie stoją w sprzeczności z opisanym warunkiem równoważności, gdyż Zamawiający nie zabrania dostarczenia POŚ zgodnej z dokumentacją więc opisywane w pytaniu zastrzeżenia są nieuzasadnione. Ponadto zaferowane równoważne POŚ również muszą uwzględniać założenia dokumentacji technicznej związanej z pozostałymi wymogami, gdyż dokumentacja techniczna nie ogranicza się jedynie do opisu POŚ.

Odnosząc się do dwóch kwestii poruszonych na końcu pytania po raz kolejny informuję;

- Zbiornik oczyszczalni ma zgodny z dokumentacją jeżeli wykonawca zaoferował POŚ opisaną w dokumentacji technicznej, jeżeli wykonawca zaoferuje POŚ równoważną zbiornik oczyszczalni ma być zgodny z opisami o równoważności w SIWZ.
- Zbiornik oczyszczalni może składać się z odrębnych komór ustawionych szeregowo i stanowiących zintegrowany, kompaktowy zbiornik pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów równoważności

Pytanie 2

W SIWZ, Zamawiający postawił warunek

podstawowy raport (dotyczący skuteczności oczyszczania) powinien zawierać informację o wyniku średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię uzyskanym w okresie objętym badaniem, brak tej informacji pozbawi wykonawcę punktów w ocenie oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3+A1:2009 oraz zawartą w niej tablicą nr 1 - Wymagania dotyczące wstępnych badań typu, badania na skuteczność oczyszczania typoszeregu oczyszczalni, muszą być przeprowadzone na oczyszczalni o najmniejszej objętości, przy założeniu, że tej wielkości odpowiada najmniejsza skuteczność oczyszczania.

W 90% przypadków jest to oczyszczalnia o przepustowości 0,6m³/d.

W trakcie prowadzonych badań, można ustalić średnie zużycie dobowe energii elektrycznej przez oczyszczalnię.

W dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ, zaprojektowano oczyszczalnię o przepustowości 0,9m³/d. Wniosek z tego, że Zamawiającego interesuje zużycie dobowe energii elektrycznej dla oczyszczalni o takiej przepustowości dobowej. Całkiem jasny jest warunek, że informacja o zużyciu dobowym energii elektrycznej ma wynikać z raportu badawczego, który jest wynikiem przeprowadzonych badań w laboratorium notyfikowanym, ale może się zdarzyć, że zgodnie z wymaganiami normy przebadano oczyszczalnię o przepustowości 0,6m³/d.

Jak, w takiej sytuacji, t.j. zawarte w raporcie śr. zużycie energii elektrycznej dla oczyszczalni o przepustowości 0,6m³/d - oczyszczalnia oferowana 0,9m³/d, Zamawiający będzie realizował kryterium oceny nr 2(energochłonność urzędu)?

Odpowiedz; Zamawiający przeliczy średnie dobowe zużycie energii oczyszczalni badanej w laboratorium notyfikowanym na 1 RLM, kierując się nominalną liczbą RLM obsługiwanych przez badaną w laboratorium notyfikowanym oczyszczalnię. W oparciu o ten wynik ustali średnie dobowe zużycie energii oczyszczalni zaoferowanej, przeliczając uzyskaną wartość przez nominalną liczbę RLM oferowanej oczyszczalni. Do obliczeń zostanie przyjęty współczynnik średniej dobowej ilości ścieków dla 1 RLM w wysokości 150 l na 1 RLM na dobę