

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353028T Nowy Korczyn ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+127dł.127 mb

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn.miary. | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------|--|-------------|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 1 d.1 | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. | t | (100*5.2+27*6)*0.075 = 51.150 | | |
| 2 d.1 | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m2 | 520+162 = 682.000 | | |
| 2 | | CHODNIK | | | | |
| 3 d.2 | SST D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 127 | | |
| 4 d.2 | SST D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60 | | |
| 5 d.2 | SST D-05.03.23 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 114 | | |
| 6 d.2 | SST D-05.03.23 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na zjazdach na podbudowie z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, grubości 10cm spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 45 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: