

# OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 353068T Winiary – rz. Wisła od km 0+000 do km 0+450 długości 450 mb.

## **1. Podstawa i przedmiot opracowania.**

- Mapa ewidencyjna;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);
- Pomiary
- Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest określenie robót związanych z remontem drogi gminnej Nr 353068T Winiary – rz. Wisła od km 0+000 do km 0+450 długości 450 mb.

## **2. Stan istniejący.**

Początek drogi gminnej objętej remontem od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr. 79 Sandomierz – Kraków zaznaczono na mapie.

Koniec remontowanego odcinka drogi w km 0+450 zaznaczono na mapie.

Jezdnia szer. 3.0m o nawierzchni tłuczniowej z licznymi ubytkami i odkształceniami.

## **3. Stan projektowany.**

Zaproponowano wykonanie następujących robót:

- wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym
  1. w km 0+000 ÷ 0+230
    - 10 cm kruszywo 31.5÷63.0mm
    - 10 cm kruszywo 0÷31.5mm
  2. w km 0+230 ÷ 0+450
    - 20 cm kruszywo 31.5÷63.0mm
    - 10 cm kruszywo 0÷31.5mm
- w km 0+000 ÷ 0+450
  1. warstwa wyrównawcza mieszanką mineralno – asfaltową 75 kg/m<sup>2</sup>;
  2. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm;

#### **4. Uwagi.**

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i B.H.P.
- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci.

Całość robót będzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracował: