

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej Nr 353049T Winiary – Czarkowy od km 3+400 do km 3+710, oraz od km 4+740 do km 5+600 długości 1170 mb.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Podbudowa od km 3+400 do km 3+710</b>				
1 d.1	SST D-04.01.01	Koryto gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km	m2	310*4 = 1240.000		
2 d.1	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm	m2	310*4 = 1240.000		
3 d.1	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	310*4 = 1240.000		
4 d.1	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	310*4 = 1240.000		
5 d.1	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75kg/m <sup>2</sup> standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	t	310*4*0.075 = 93.000		
<b>Razem dział: Podbudowa od km 3+400 do km 3+710</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa od km 4+740 do km 5+600</b>				
6 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	860*4 = 3440.000		

7 d.2	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	t	860*4*0.075 = 258.000		
<b>Razem dział: Podbudowa od km 4+740 do km 5+600</b>						
		<b>Nawierzchnia</b>				
8 d.3	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	310*4+860* 4+4 = 4684.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
		<b>Pobocza</b>				
9 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,5 m z zagęszczeniem	m2	310*0.5*2+8 60*0.5*2 = 1170.000		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**