
















Wykaz stolarki drzwiowej – parter

								Zewnętrzne. Elewacja południowa	Zewnętrzne. Elewacja północna	Zewnętrzne. Kotłownia	Wewnętrzne między 5 i 6	Wewnętrzne między 6 i 13	Zewnętrzne. Wejście do świetlicy Elewacja wschodnia										
Kolor		Fornir: Dqb jasny						Brązowe	Brązowe	Brązowe	Białe	Białe	Brązowe										
Materiał		Skrzydła drzwiowe STOLBUD, SIMPLE, wewnętrzne						ALUMINIUM		STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	Laminat HPL									
Symbol		Dw1"90"	Dt1"90"		Dt2"80"		Dz3	Dz4		Dp.poż. EI60	Dz5			DwK									
Schemat																							
Oznaczenie		90/205		90/205		90/205		90+30/205		110/205		100/205		100+40/205		90+50/205				2x40/135			
Wymiar otworu budowlanego (cm)	So	1000		1000		900		1250		1150		1050		1500		1500				850			
	Ho	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100				1350			
Wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	Sz	900		900		800		1200		1100		1000		1400		1400				800			
	Hz	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050				1350			
Określenie skrzydeł		L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P							
Ilość sztuk		5 3		2 1		0 2				1		1				1				1 2			
Uwagi		Skrzydła drzwiowe STOLBUD, SIMPLE, wewnętrzne, jednodzielne		Skrzydła drzwiowe STOLBUD, SIMPLE, wewnętrzne, jednodzielne z szybą mleczną, fabrycznie wykończone				Aluminium ciepłe MB-70, szkło hartowane P4		Aluminium ciepłe MB-70, szkło hartowane P4								Aluminium ciepłe MB-70, szkło hartowane P4					
Uwagi		Ościeżnice MDF. Proste		Ościeżnice MDF. Proste				Samozamykacz TS 11 Eco															

Wykaz stolarki okiennej – parter

Kolor	Białe		Białe	Białe	Białe
Materiał	PCV		ALUMINIUM	ALUMINIUM	PCV
Symbol	O10	O11	EI 60	EI 60	Okno podawcze
Schemat					
Oznaczenie	175/200	90/180	120/180	270/180	120/120
Wymiar otworu budowlanego /mm/	So	1750	900	1200	2700
	Ho	2000	1800	1800	1800
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy /mm/	Sz	1710	860	1160	2660
	Hz	1960	1760	1760	1760
Ilość sztuk	11	1	1	1	1
Uwagi			Aluminium ciepłe MB-70	Aluminium ciepłe MB-70	
Uwagi			50% uchylne	częściowo uchylne	Górna część stała. Dolna część przesuwana w pionie

UWAGA:

DRZWI PRZECIWOŻAROWE ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE
W SAMOZAMKACZ TYPU TS 11 ECO

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE
MURU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OKNA JEDNORAMOWE Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, SZKLONE SZYBĄ
ZESPOŁONĄ TERMOIZOLACYJNĄ – $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

DRZWICZKI WAHADŁOWE DO KABIN WC WYKONANE Z LAMINATU HPL

TEMAT PROJEKTU	Przebudowa pomieszczeń części istniejącego budynku stanowiącego własność Gminy Nowy Korczyn wraz z przebudową instalacji wod - kan, c. o., elektrycznej i gazowej z adaptacją do celów edukacyjno-środowiskowych (Świetlica Środowiskowa dla dzieci)		DATA
LOKALIZACJA	Brzostków 1, dz. nr. 210/4, 211/1, 212/1, gm. Nowy Korczyn		Grudzień 2012
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn		NUMER ARKUSZA
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.		
SPORZĄDZIŁ	BOGDAN BANASIK	UPR. NR SWK 0087/OWOK/04	
PROJEKTOWAŁ	STEFAN DETKO	UPR. NR 3364/61	
SPRAWDZIŁ	ZDZISŁAW BARAN	UPR. NR 348/KL/74	