

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 002415T Strożyska - Wesoła od km 0+000 do km 0+890, długości 890mb.

1. Stan istniejący.

Nawierzchnia tłuczniowa drogi Strożyska - Wesoła od km 0+000 do km 0+890 jest bardzo zniszczona i wymaga przebudowy. Posiada ubytki i nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.

Przebiega w odcinku Strożyska – Wesoła w terenie częściowo zabudowanym. Pobocza gruntowe zawyżone. Korona drogi o szerokości 7,0m, w tym jezdnia 4,0m o nawierzchni tłuczniowej. Rowy zamulone, a odcinkami brak.

Odcinek drogi od km 0+400 jest miejscami porośnięty krzakami, które występują na poboczu i rowie. Zachodzi konieczność usunięcia 40 sztuk drzew o średnicy 10-15cm.

2. Stan projektowany.

Ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię tłuczniową projektuje się wzmocnienie kruszywem kamiennym. Nawierzchnia tłuczniowa od km 0+000 do km 0+580 wymaga wzmocnienia kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 10cm a od km 0+580 do km 0+890 o grubości 15cm.

Wykonanie mechanicznego profilowania podbudowy masą z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m². Na wyprofilowanej podbudowie wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego o grubości 4cm po zagęszczeniu.

Ze względu na zniszczony przepust w km 2+300 projektuje się przebudowę przepustu Ø 80cm o długości 7,0mb z murkami czołowymi.

Roboty wykonywane będą w granicy pasa drogowego.

Opracował: