SKRZYDŁO POŁUDNIOWE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWIE
RZUT PIĘTRA
INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

Północ



Uwaga:

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa pomieszczeń parteru skrzydła południowego budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie użytkowanych aktualnie jako pomieszczenia techniczne kotłowni opalanej paliwem gazowym, w celu zmiany sposobu użytkowania na świetlicę dla dzieci. Na rysunku pokazano fragment budynku głównego szkoły w celu szczegółowego określenia zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów stanowiących różne strefy pożarowe oraz drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń znajdujących się na piętrze skrzydła południowego (pomieszczenia biblioteki szkolnej) przez pomieszczenia budynku szkolnego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ PIĘTRA INWENTARYZACJA

NR	POMIESZCZENIE	POW.	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFITY	H POM.
2	KLATKA SCHODOWA	14,00 m²	GRES	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	
2/1	WC DLA PERSONELU BIBLIOTEKI	2,60 m²	TERAKOTA	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE GLAZURA DO WYS. 1,6 m	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
2/2	KOMUNIKACJA POMIESZCZEŃ, BIBLIOTEKI Z BUDYNKIEM GŁÓWNYM	14,57 m²	GRES	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
2/3	CZYTELNIA, WYDAWANIE KSIĄŻEK	41,70 m²	PARKIET	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
2/4	ARCHIWUM BIBLIOTEKI	46,63 m²	PARKIET	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
2/5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,68 m²	PARKIET	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
2/6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	8,96 m²	PARKIET	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
2/7	BIBLIOTEKA	62,94 m²	PARKIET	ŚCIANY MUROWANE, TYNKI CEMENTOWO–WAPIENNE, FARBY EMULSYJNE, LAMPERIA OLEJNA	PODWÓJNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIODPORNA NA KONSTR. STALOWEJ (RE) 60).FARBA EMULSYJNA.	3,30 m
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM	185,08 m²				

OPIS KONSTRUKCJI ŚCIAN INWENTARYZACJA

S/4 Ściana konstrukcyjna warstwowa:
- Wewnętrzny tynk cementowo–wapienny 1,5 cm.
- Warstwa konstrukcyjna z bloczków pianobetonowych 24 cm.
- Styropian 5 cm
- Cegła pełna silikatowa 12 cm
- Tynk elewacyjny nakrapiany cementowo–wapienny 1,5 cm

S/3 Ściana ostonowa:
- Wewnętrzny tynk cementowo–wapienny 1,5 cm.
- Warstwa konstrukcyjna z bloczków pianobetonowych 38 cm
- Tynk elewacyjny nakrapiany cementowo–wapienny 1,5 cm

Ściany wewnetrzne:
- Ściany z bloczków pianobetonowych 38, 25, oraz cegły silikatowej 12 cm
- Kominy murowane z cegły pełnej wypalanej klasy 150.
- Tynki cementowo–wapienne

TEMAT PROJEKTU	Przebudowa pomieszczeń części istniejącego budynku stanowiącego własność Gminy Nowy Korczyn wraz z przebudową instalacji wod - kan, c. o., elektrycznej i gazowej z adaptacją do celów edukacyjno–środowiskowych (Świetlica Środowiskowa dla dzieci)		SKALA 1 : 50
LOKALIZACJA	Brzostków 1, dz. nr. 2104, 2111,2121, gm. Nowy Korczyn		DATA Grudzień 2012
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn		NUMER ARKUSZA
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA		
SPORZĄDZIŁ	BOGDAN BANASIK	UPR. NR SWK/0087/OWOK/04	
PROJEKTOWAŁ	STEFAN DETKO	UPR. NR 336461	
SPRAWDZIŁ	ZDZISŁAW BARAN	UPR. NR 348/KL/74	