

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi gminnej Nr 353013T Borowiny Podłużne – Borowiny Poprzeczne  
od km 0+000 do km 1+100 długości 1100 mb.**

Lp.	Nr. spec. techn.	Opis	Jedn. miary.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Podbudowa</b>				
1 d.1	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	t	1100*3.1*0.075 = 255.750		
<b>Razem dział: Podbudowa</b>						
2		<b>Nawierzchnia</b>				
2 d.2	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	1100*3.1+8 = 3418.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
3		<b>Pobocza</b>				
3 d.3	SST D-06.03.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm z zagęszczeniem	m2	1100*0.5*2 = 1100.000		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**