

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 353072T Czarkowy – rz. Nida od km 0+000 do km 0+535 dł.535 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		od km 0+000 do km 0+135 dł. 135 mb szer. 3,5m			
1 d.1	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.	m2		
		135*3.5	m2	472.500	
				RAZEM	472.500
2 d.1	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr. 5 cm	m2		
		135*2*0.5	m2	135.000	
				RAZEM	135.000
2		od km 0+135 do km 0+535 dł. 400 mb szer. 3,5m			
3 d.2	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej równiarką	m2		
		400*3.5	m2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
4 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		400*3.5	m2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
5 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr.5 cm	m2		
		400*3.5	m2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
6 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyląd.	t		
		(400*3.5)*0.05	t	70.000	
				RAZEM	70.000

7 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		400*3.5	m2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		400*2*0.5	m2	400.000	
				RAZEM	400.000